

# Polyfilla

## Behangstripper

MUREN EN PLAFONDS



### 1. Productomschrijving

Voor het efficiënt verwijderen van alle behangsoorten, behalve glasweefselbehang.

#### Toepassingsgebied

Geschikt voor binnen. Toepasbaar op alle ondergronden.

#### Eigenschappen

Weekt behang snel en moeiteloos los zonder de ondergrond te beschadigen. 1 liter volstaat voor maximum 300 m<sup>2</sup> (afhankelijk van het aantal lagen en soort behang). Werkt binnen 15 minuten.

#### Kleuren

-

#### Verpakkingen

1l

### 2. Verwerking van het product

Niet gebruiken beneden 5°C. Werkt binnen 15 minuten.

#### Reiniging gereedschap

Gereedschap schoonmaken met water en zeep.

### 3. Ondergrond en gebruiksaanwijzing

#### Gebruiksaanwijzing

De omgeving afdekken.

Niet-absorberende behangsoorten met een behangperforator voorbehandelen.

Mengverhouding: 250 ml behangstripper met lauw water aanvullen tot 5 liter.

Behangstripper aanbrengen met een spons of borstel.

Ca. 15 minuten laten inwerken.

Behang met een breed plamuurmes van de muur afsteken.

### 4. Veiligheid en bewaring

#### Veiligheid

Buiten het bereik van kinderen houden.

Oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Na het werken met dit product handen grondig wassen.

Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.

Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met alle lokale, regionale, nationale of internationale regelgevingen.

#### Bewaring

Niet beneden 5°C bewaren.

Deze technische fiche, op datum van september 2015, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe fiche bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245  
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

[www.polyfilla.be](http://www.polyfilla.be)