

# Polyfilla

## Gipsplaatvuller - Poeder

MUREN EN PLAFONDS



### 1. Productomschrijving

Vullen en repareren: naden 0-1 cm.  
In poedervorm.

#### Toepassingsgebied

Geschikt voor binnen. Vult naden en gaten in gipsplaten. Vult gipsplaat Schroeven in wanden en plafonds. Uitstekende hechting op pleister- en stucwerk, gipsplaten, beton en steen. Kan toegepast worden in vochtige ruimtes als de reparatie afgewerkt wordt met een vochtbestendige latex.

#### Eigenschappen

Vezelversterkt. Vangt lichte ondergrondwerking op. Krimpt niet. Geen voegband nodig. Geeft een perfect gladde ondergrond voor schilderen en behangen. Maximale diepte 1 cm.

#### Kleuren

Wit

#### Verpakkingen

750 g, 2 kg, 5 kg

### 2. Verwerking van het product

Niet beneden 5°C gebruiken. Verwerkingstijd aangemaakte pasta: ± 1 uur (bij 20°C).

#### Droogtijd

Oppervlakkig droog: na min. 2 uren.  
Overschilderbaar: na ca. 3 uren (bij 20°C, 1 cm laagdikte).

#### Reiniging gereedschap

Gereedschap en handen direct na gebruik reinigen met warm water.

### 3. Ondergrond en gebruiksaanwijzing

#### Mengverhouding

Water: 1 deel (volume)

Gipsplaatvuller: 2 delen (volume)

#### Vorbereiding ondergrond

Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Loszittende delen verwijderen.

Spijkerkoppen e.d. behandelen met Polyfilla Vlekken Primer om verkleuring door roest te voorkomen.

#### Gebruiksaanwijzing

Eerst het water afmeten en daarna de benodigde hoeveelheid poeder in het bakje met water strooien. Ca. 1 minuut goed doorroeren tot een gladde homogene pasta ontstaat. De aangemaakte pasta stevig in het gat drukken met een plamuurmes. Voor een superglad resultaat afwerken met een vochtig plamuurmes. Bij dikkere gipsplaten kan een tweede laag nodig zijn. Indien nodig een nieuwe laag aanbrengen na oppervlakkige droging (min. 2 uren). Na droging zijn eventuele oneffenheden weg te schuren.

#### Afwerking

Overschilderbaar met alle soorten verf.

### 4. Veiligheid en bewaring

#### Veiligheid

Buiten het bereik van kinderen houden.

Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.

Schuurstof niet inademen. Een stofmasker dragen.

Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met alle lokale, regionale, nationale of internationale regelgevingen.

#### Bewaring

Niet beneden 5°C bewaren.

Deze technische fiche, op datum van september 2015 , annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe fiche bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245  
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

[www.polyfilla.be](http://www.polyfilla.be)