

Polyfilla

One-Fill

MUREN EN PLAFONDS



1. Productomschrijving

Vullen en repareren: alles in één 0-10 cm.
Pasta – gebruiksklaar.

Toepassingsgebied

Geschikt voor binnen en buiten. Voor het in één keer vullen van kleine en grote gaten en beschadigingen. Uitstekende hechting op vrijwel alle ondergronden, o.a. steen, beton, hout, stuc en pleisterwerk, gips- en spaanplaten en polystyreen. Door de lichtgewichtformule ook ideaal voor verticale reparaties. Tevens geschikt voor het modelleren en repareren van sierlijsten en ornamenten. Niet toepasbaar op vochtige ondergronden, metaal, kunststof en PVC. Let op: kan niet in geboord of gespijkerd worden.

Eigenschappen

Direct een spiegelglad eindresultaat zonder te schuren. Lichtgewicht: hierdoor kunnen grote gaten in één keer gevuld worden. Zakt niet uit. Maximale laagdikte: 5 cm. Maximale diepte: 10 cm.

Kleuren

Wit

Verpakkingen

200 ml (tube)
1l, 2,5l (pot)

2. Verwerking van het product

Niet gebruiken beneden 5°C.

Droogtijd

Overschilderbaar: na ca. 2 uren (20°C).

Reiniging gereedschap

Gereedschap en handen direct na gebruik reinigen met warm water.

3. Ondergrond en gebruiksaanwijzing

Vorbereiding ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Loszittende delen verwijderen.

Gebruiksaanwijzing

Voor gebruik pot goed doorroeren en tube goed kneden. Product kan direct uit de pot of tube worden verwerkt. Product stevig in de beschadiging drukken met een plamuurmes. Voor gaten dieper dan 5 cm, in meerdere lagen vullen, met voldoende droogtijd tussen de lagen. Voor een superglad resultaat afwerken met een vochtig plamuurmes.

Afwerking

Overschilderbaar, uitsluitend met watergedragen verf.

4. Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Buiten het bereik van kinderen houden.

Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.

Schuurstof niet inademen. Een stofmasker dragen.

Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met alle lokale, regionale, nationale of internationale regelgevingen.

Bewaring

Niet bewaren beneden 5°C.

Deze technische fiche, op datum van september 2015, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe fiche bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

www.polyfilla.be