

# Polyfilla

## Afwerkplamuur Pasta

MUREN EN PLAFONDS



### 1. Productomschrijving

Egaliseren: grote oppervlakken 0-2 mm.  
Pasta - gebruiksklaar

#### Toepassingsgebied

Geschikt voor binnen. Voor het gladmaken van ruwe en oneffen muren en plafonds, bv. voorzien van structuurverf of sierpleister. Uitstekende hechting op ondergronden zoals pleister, baksteen, cement, steen en beton. Niet toepasbaar op vochtige ondergronden, plastic en metaal. Grotere scheuren of gaten (vanaf 2 mm) eerst dichten met een geschikt Polyfilla Vulmiddel.

#### Eigenschappen

Krimpt en barst niet. Maximale laagdikte: 1mm. Maximale diepte: 2 mm. Schuurbaar na ca. 2 uur droging.

#### Kleuren

Gebroken wit

#### Verpakkingen

330 g (tube); 1,5 kg; 4 kg en 7 kg

### 2. Verwerking van het product

Niet gebruiken beneden 5°C.

#### Droogtijd

Droog na ca. 8 uren (20°C, 1 mm laagdikte).

#### Reiniging gereedschap

Gereedschap en handen direct na gebruik reinigen met warm water.

### 3. Ondergrond en gebruiksaanwijzing

#### Vorbereiding ondergrond

Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Loszittende delen verwijderen. Geschilderde ondergronden eerst schuren.

#### Gebruiksaanwijzing

Voor gebruik pot goed doorroeren en tube goed kneden. Product kan direct uit de pot of tube worden verwerkt. Product met een plamuurmes direct op de ondergrond aanbrengen. Voor een superglad resultaat, afwerken met een vochtig plamuurmes of vlakspaan. Gladmaken binnen 30 minuten. Indien nodig een nieuwe laag aanbrengen na oppervlakkige droging (min. 2 uren). Na droging eventuele oneffenheden wegschuren.

#### Afwerking

Na droging en schuren, overschilderbaar met alle muurverfsystemen.

### 4. Veiligheid en bewaring

#### Veiligheid

Buiten het bereik van kinderen houden.

Contact met de ogen, de huid en de kleding vermijden.

Schuurstof niet inademen. Een stofmasker dragen.

Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met alle lokale, regionale, nationale of internationale regelgevingen.

#### Bewaring

Niet beneden 5°C bewaren.

Deze technische fiche, op datum van december 2022, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe fiche bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245  
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, PB 80 Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde  
Tel: +32(0)2.254.22.11

[www.polyfilla.be](http://www.polyfilla.be)