

Polyfilla

Binnenvuller

MUREN EN PLAFONDS



1. Productomschrijving

Vullen en repareren: kleine gaten 2-20 mm.
In poedervorm.

Toepassingsgebied

Geschikt voor binnen. Repareren en vullen van kleine scheuren en gaten. Uitstekende hechting op pleister- en stucwerk, gipsplaten, beton, steen e.d. Hecht niet op glas, metaal en kunststof. Niet toepassen op vochtige ondergronden.

Eigenschappen

Op cellulosebasis. Goed schuurbaar. Zet niet uit en krimpt niet. Schroef- en spijkervast. Maximale diepte 2 cm.

Kleuren

Wit

Verpakkingen

500 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg

2. Verwerking van het product

Verwerkingstijd aangemaakte pasta: \pm 1 uur (bij 20°C).

Droogtijd

Uitharding: ca. 1 uur

Overschilderbaar: na ca. 2 uren (bij 20°C, 1 cm laagdikte).

Reiniging gereedschap

Gereedschap en handen direct na gebruik reinigen met warm water.

3. Ondergrond en gebruiksaanwijzing

Mengverhouding

Water: 1 deel (volume)

Binnenvuller: 2 delen (volume)

Vorbereiding ondergrond

Loszittende delen verwijderen. Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

Spijkerkoppen e.d. behandelen met Polyfilla Vlekken Primer om verkleuring door roest te voorkomen.

Gebruiksaanwijzing

Eerst het water afmeten en daarna de benodigde hoeveelheid poeder in het bakje met water strooien. Ca. 1 minuut goed omroeren tot een gladde homogene pasta ontstaat. De aangemaakte pasta stevig in het gat drukken met een plamuurmes. Voor een glad resultaat afwerken met een vochtig plamuurmes. Voor gaten dieper dan 2 cm, in meerdere lagen vullen, met voldoende droogtijd tussen de lagen. Niet meer aanmaken dan binnen 1 uur verwerkt kan worden. Na droging eventueel schuren.

Afwerking

Overschilderbaar met alle soorten verf.

4. Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Buiten het bereik van kinderen houden.

Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.

Schuurstof niet inademen. Een stofmasker dragen.

Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met alle lokale, regionale, nationale of internationale regelgevingen.

Bewaring

Droog en in gesloten toestand bewaren.

Deze technische fiche, op datum van september 2015, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe fiche bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

www.polyfilla.be