

Polyfilla

Buitenvuller - Pasta

MUREN EN PLAFONDS



1. Productomschrijving

Vullen en repareren: kleine gaten 2-20 mm.
Pasta – gebruiksklaar.

Toepassingsgebied

Geschikt voor buiten. Voor het vullen van scheuren en gaten in cementwerk en baksteen. Geschikt voor het dichtmaken van leidingdoorvoeren en sleuven. Geschikt voor het eenvoudig zetten van hoeken. Uitstekende hechting op steen, pleister en stucwerk, beton en gipsplaten. Niet toepassen op vochtige ondergronden.

Eigenschappen

Lichtgewicht. Hierdoor kunnen grote gaten in één keer gevuld worden. Krimpt niet en goed schuurbaar. Schroef-, spijker- en boorvast. Water- en vochtbestendig. Maximale diepte: 2 cm.

Kleuren

Grijs

Verpakkingen

1l

2. Verwerking van het product

Niet gebruiken beneden 5°C.

Droogtijd

Overschilderbaar: na 24 uren (20°C, 2 cm laagdikte).

Reiniging gereedschap

Gereedschappen en handen reinigen met warm water.

3. Ondergrond en gebruiksaanwijzing

Vorbereiding ondergrond

Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Loszittende delen verwijderen.

Gebruiksaanwijzing

Voor gebruik goed doorroeren. Product kan direct uit de pot verwerkt worden. Product stevig in de beschadiging drukken met een plamuurmes. Voor een glad resultaat afwerken met een vochtig plamuurmes. Voor gaten dieper dan 2 cm in meerdere lagen vullen, met voldoende droogtijd tussen de lagen.

Afwerking

Overschilderbaar met alle soorten verf.

4. Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Buiten het bereik van kinderen houden.

Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.

Schuurstof niet inademen. Een stofmasker dragen.

Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met alle lokale, regionale, nationale of internationale regelgevingen.

Bewaring

Na gebruik afdekmil terugplaatsen en deksel goed afsluiten. Niet beneden 5°C bewaren.

Deze technische fiche, op datum van september 2015, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe fiche bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

www.polyfilla.be