

Polyfilla

Extreme Afbijt

HOUT



1. Productomschrijving

Voor het verwijderen van meerdere verflagen in één keer.

Toepassingsgebied

Geschikt voor binnen en buiten. Verwijdert solventgedragen (alkyd) en watergedragen (acryl) verf, beits, vernis en 2-componentenlak. Toepasbaar op alle houtsoorten en metaal. Niet toepasbaar op pvc en glasweefsel. Bij kunststof ondergrond vooraf testen op een onopvallende plaats.

Eigenschappen

Werkt al na 20 minuten. Snelle en krachtige actieve inwerking. Verwijdert zelfs zeer oude verflagen. Voor alle verfsoorten. Tast de ondergrond niet aan.

Kleuren

-

Verpakkingen

500ml, 1l

2. Verwerking van het product

Niet in de volle zon of boven 25°C gebruiken.

Reiniging gereedschap

Gereedschap schoonmaken met water en zeep.

3. Ondergrond en gebruiksaanwijzing

Vorbereiding ondergrond

Niet te behandelen oppervlakken afdekken. Loszittende verflagen verwijderen met een verfrabber of plamuurmes.

Gebruiksaanwijzing

Product met een borstel in een dikke laag aanbrengen. Minimaal 20 minuten laten inwerken. Bij dikkere of oude verflagen is een langere inwerktijd noodzakelijk (maximaal 4 uren). Voor een optimale werking, het aangebrachte afbijtmiddel afdekken met plastic folie. Verflagen verwijderen met een plamuurmes of verfrabber. Hardnekkige verflagen nogmaals behandelen en eventueel langer laten inwerken. Na het verwijderen ondergrond naspoelen met water. Goed laten drogen.

4. Veiligheid en houdbaarheid

Veiligheid

Buiten het bereik van kinderen houden.

Ontvlambare vloeistof en damp.

Verwijderd houden van warmte / vonken /open vuur / hete oppervlakken.

Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met alle lokale, regionale, nationale of internationale regelgevingen.

Bewaring

Niet boven 25°C bewaren.

Verpakking goed afsluiten en opbergen.

Deze technische fiche, op datum van september 2015 , annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe fiche bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

www.polyfilla.be