

Polyfilla

Grote Gatenvuller - Pasta

MUREN EN PLAFONDS



1. Productomschrijving

Vullen en repareren: grote gaten 2-10 cm.
Pasta – gebruiksklaar.

Toepassingsgebied

Geschikt voor binnen en buiten. Vult grote scheuren en gaten in één keer, zonder uitzakken. Geschikt voor het dichtmaken van leidingdoorvoeren en sleuven. Geschikt voor het eenvoudig zetten van hoeken. Uitstekende hechting op steen, pleister- en stucwerk, beton, gipsplaten en polystyreen. Niet toepassen op vochtige ondergronden.

Eigenschappen

Lichtgewicht. Hierdoor kunnen grote gaten in één keer gevuld worden. Krimpt niet. Goed schuurbaar, superglad af te werken. Schroef-, spijker- en boorvast. Maximale laagdikte: 5cm
Maximale diepte: 10 cm.

Kleuren

Grijs

Verpakkingen

500 g, 1 kg

2. Verwerking van het product

Niet gebruiken beneden 5°C.

Droogtijd

Overschilderbaar: na ca. 24 uren (20°C, 2 cm laagdikte).

Reiniging gereedschap

Gereedschap en handen direct na gebruik reinigen met warm water.

3. Ondergrond en gebruiksaanwijzing

Vorbereiding ondergrond

Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Loszittende delen verwijderen.

Gebruiksaanwijzing

Voor gebruik goed doorroeren. Product kan direct uit de pot verwerkt worden. Product stevig in de beschadiging drukken met een plamuurmes. Voor een superglad resultaat: afwerken met een vochtig plamuurmes. Voor gaten dieper dan 5 cm in meerdere lagen vullen, met voldoende droogtijd tussen de lagen.

Afwerking

Overschilderbaar met alle soorten verf.

4. Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Buiten het bereik van kinderen houden.

Contact met de ogen, de huid en de kleding vermijden.

Schuurstof niet inademen. Een stofmasker dragen.

Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met alle lokale, regionale, nationale of internationale regelgevingen.

Bewaring

Niet beneden 5°C bewaren.

Na gebruik afdeffilm terugplaatsen en deksel goed afsluiten.

Deze technische fiche, op datum van september 2015, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe fiche bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

www.polyfilla.be