

Polyfilla

Grote Gatenvuller - Poeder

MUREN EN PLAFONDS



1. Productomschrijving

Vullen en repareren: grote gaten 2-10 cm.
In poedervorm.

Toepassingsgebied

Geschikt voor binnen en buiten. Vult grote scheuren en gaten in één keer, zonder uitzakken. Geschikt voor het dichtens van leidingdoorvoeren en sleuven. Geschikt voor het eenvoudig zetten van hoeken. Ook geschikt voor het egaliseren en pleisteren van muren buitenshuis. Uitstekende hechting op steen, pleister- en stucwerk, beton, gipsplaten en polystyreen. Niet toepassen op vochtige ondergronden.

Eigenschappen

Lichtgewicht. Hierdoor kunnen grote gaten in één keer gevuld worden. Krimpt niet. Goed schuurbaar, superglad af te werken. Schroef-, spijker- en boorvast. Op cementbasis, kunstharsgebonden. Maximale diepte: 10 cm.

Kleuren

Grijs

Verpakkingen

1kg, 2,5 kg

2. Verwerking van het product

Niet gebruiken beneden 5°C. Verwerkingstijd aangemaakte pasta: ± 2 uren (bij 20°C).

Droogtijd

Overschilderbaar: na ca. 24 uren (20°C, 2 cm laagdikte).

Reiniging gereedschap

Gereedschap en handen direct na gebruik reinigen met warm water.

3. Ondergrond en gebruiksaanwijzing

Mengverhouding

Water: 1 deel (volume)

Grote Gatenvuller: 4 delen (volume)

Vorbereiding ondergrond

Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Loszittende delen verwijderen. Geschilderde ondergronden vooraf opschuren. Spijkerkoppen e.d. behandelen met Polyfilla Vlekken Primer om verkleuring door roest te voorkomen.

Gebruiksaanwijzing

Eerst het water afmeten en daarna de benodigde hoeveelheid poeder in het bakje met water strooien. Ca. 1 minuut goed doorroeren tot een gladde homogene pasta ontstaat. De aangemaakte pasta stevig in het gat drukken met een plamuurmes. Voor een superglad resultaat afwerken met een vochtig plamuurmes. Voor gaten dieper dan 10 cm, in meerdere lagen vullen, met voldoende droogtijd tussen de lagen. Na droging zijn eventuele oneffenheden weg te schuren.

Afwerking

Kan overschilderd worden met alle verfsoorten.

4. Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Buiten het bereik van kinderen houden.

Bevat Portland cement. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Veroorzaakt huidirritatie.

Oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Inademing van stof vermijden.

Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.

Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met alle lokale, regionale, nationale of internationale regelgevingen.

Bewaring

Niet beneden 5°C bewaren.

Achter slot bewaren.

Deze technische fiche, op datum van september 2015, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe fiche bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

www.polyfilla.be