

Polyfilla

Houtreparatie

HOUT



1. Productomschrijving

Vullen en repareren: grote gaten 2-10 cm.
2 componenten.

Toepassingsgebied

Geschikt voor binnen en buiten. Voor het ijzersterk en duurzaam repareren van o.a. scheuren, beschadigingen, afgebroken hoeken bij kozijnen, deuren, meubels etc. Ook geschikt voor montage van scharnieren, accessoires, bouten en moeren.

Eigenschappen

Heeft alle eigenschappen van hout. Krimpt niet. Flexibel, vangt de werking van het hout op. IJzersterk. Schaven, schuren, schilderen is mogelijk na 6 uur (bij 20°C). Schuur-, spijker en schroefbaar. Ongevoelig voor vocht. Gemakkelijk (1:1) te mengen. Maximale diepte: 10 cm.

Kleuren

Naturel

Verpakkingen

150 g, 500 g, 1 kg

2. Verwerking van het product

Niet gebruiken beneden 10°C.

Droogtijd

Droog: na ± 6 uren (20°C).

Reiniging gereedschap

Gereedschap direct schoonmaken met warm water en keukenpapier.

3. Ondergrond en gebruiksaanwijzing

Vorbereiding ondergrond

Oppervlak moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Loszittende delen verwijderen.

Gebruiksaanwijzing

Component 1 en 2 op een harde ondergrond met behulp van een plamuurmes goed mengen tot een egale kleur is ontstaan. Let op: de mengverhouding dient altijd 1:1 te zijn. In verband met uitharden, niet meer product aanmaken dan in 30 minuten verwerkt kan worden. Product met een plamuurmes gelijkmatig aanbrengen. Tip: voor het zetten van hoeken of voor grotere reparaties adviseren wij het gebruik van een mal. Deze bij voorkeur met huishoudfolie (polyethyleen) bekleden.

Afwerking

Overschilderbaar met alle soorten verf (alkyd en acryl) of beits.

4. Veiligheid en houdbaarheid

Veiligheid

Component A: Waarschuwing

Buiten het bereik van kinderen houden.

Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Veroorzaakt huidirritatie.

Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.

Schuurstof niet inademen. Een stofmasker dragen.

Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met alle lokale, regionale, nationale of internationale regelgevingen.

Component B: Gevaar

Buiten het bereik van kinderen houden.

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Bij contact met de huid: met water afspoelen/douchen.

Schuurstof niet inademen. Een stofmasker dragen.

Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met alle lokale, regionale, nationale of internationale regelgevingen.

Houdbaarheid

Droog bewaren.

Achter slot bewaren.

Deze technische fiche, op datum van september 2015, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe fiche bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

www.polyfilla.be