

# Polyfilla

## HoutrotVuller

HOUT



### 1. Productomschrijving

Vullen en repareren: houtrot.  
2 componenten.

#### Toepassingsgebied

Geschikt voor binnen en buiten. Speciaal ontwikkeld voor houtrot. Voor het ijzersterk en duurzaam repareren van houtrotbeschadigingen aan kozijnen, deuren, dorpels, tuinhuisjes enz.

#### Eigenschappen

Uitstekende hechting. Vormvast, zakt niet uit. Krimpt niet. Blijvend flexibel, vangt de werking van het hout op. IJzersterk. Perfect schuurbaar. Schroef-, spijker- en boorvast. Ongevoelig voor vocht. Gemakkelijk (1:1) te mengen.

#### Kleuren

Naturel

#### Verpakkingen

500 g

### 2. Verwerking van het product

Niet gebruiken beneden 10°C.

#### Droogtijd

Droog: na 6 uren (20°C).

#### Reiniging

Gereedschap schoonmaken met warm water.

### 3. Ondergrond en gebruiksaanwijzing

#### Vorbereiding ondergrond

Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Verrot hout en loszittende delen zo grondig mogelijk verwijderen. Tip: om verdere aantasting van het hout te voorkomen, oppervlak eerst impregneren met Polyfilla Houtrot Impregneer.

#### Gebruiksaanwijzing

Component 1 en 2 op een harde ondergrond met behulp van een plamuurmes goed mengen tot een egale kleur is ontstaan. Let op: de mengverhouding dient altijd 1:1 te zijn. In verband met uitharden, niet meer product aanmaken dan in 20 minuten verwerkt kan worden. Product met een plamuurmes direct op de ondergrond aanbrengen. Schaven, schuren, schilderen enz. is mogelijk na 6 uren (bij 20°C). Tip: voor het zetten van hoeken of voor grotere reparaties adviseren wij het gebruik van een mal. Deze bij voorkeur met huishoudfolie (polyethyleen) bekleden.

#### Afwerking

Overschilderbaar met alle soorten verf (alkyd en acryl) of beits.

### 4. Veiligheid en bewaring

#### Veiligheid

##### Component A

Buiten het bereik van kinderen houden.

Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Veroorzaakt huidirritatie.

Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Schuurstof niet inademen. Een stofmasker dragen.

Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met alle lokale, regionale, nationale of internationale regelgevingen.

##### Component B

Buiten het bereik van kinderen houden.

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Schuurstof niet inademen. Een stofmasker dragen.

Bij contact met de huid: met water afspoelen/douchen.

Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met alle lokale, regionale, nationale of internationale regelgevingen.

#### Bewaring

Droog en niet beneden 10°C bewaren.

Achter slot bewaren.

Deze technische fiche, op datum van september 2015, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe fiche bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245  
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

[www.polyfilla.be](http://www.polyfilla.be)