

Polyfilla

Instant Vuller – Pasta Pot

MUREN EN PLAFONDS



1. Productomschrijving

Vullen en repareren: kleine gaten 2-20 mm.
Pasta – gebruiksklaar.

Toepassingsgebied

Geschikt voor binnen en buiten. Voor het vullen van kleine gaten en scheuren in steen en pleisterwerk. Uitstekende hechting op pleister- en stucwerk, gipsplaten, beton en steen. Niet geschikt voor vochtige ondergronden, metaal of kunststof.

Eigenschappen

Snel drogend. Krimpt niet. Schroef- en spijker- en boorvast. Maximale laagdikte: 1 cm. Maximale diepte: 2 cm.

Kleuren

Gebroken wit

Verpakkingen

500 g, 1 kg

2. Verwerking van het product

Niet gebruiken beneden 5°C.

Droogtijd

Overschilderbaar: na 30 minuten (20°C, 2 mm laagdikte).

Reiniging gereedschap

Gereedschap en handen direct na gebruik reinigen met warm water.

3. Ondergrond en gebruiksaanwijzing

Vorbereiding ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog en vet- en stofvrij zijn. Loszittende delen verwijderen.

Gebruiksaanwijzing

Voor gebruik goed doorroeren. Product kan direct uit de pot worden verwerkt. Voor gaten dieper dan 1 cm, in meerdere lagen vullen, met voldoende droogtijd tussen de lagen. Voor een superglad resultaat afwerken met een vochtig plamuurmes. Na droging eventueel bijschuren. Bij toepassing buiten: direct na droging overschilderen met minimum 2 lagen. Grote gaten en diepe scheuren dichtend met een geschikt Polyfilla vulmiddel.

Afwerking

Overschilderbaar met alle soorten muurverf.

4. Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Buiten het bereik van kinderen houden.

Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken.

Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.

Schuurstof niet inademen. Draag een stofmasker.

Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met alle lokale, regionale, nationale of internationale regelgevingen.

Bewaring

Koel bewaren.

Niet beneden 5°C bewaren.

In goed gesloten verpakking bewaren.

Deze technische fiche, op datum van september 2015, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe fiche bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

www.polyfilla.be