

# Polyfilla

## Plafonnova

MUREN EN PLAFONDS



### 1. Productomschrijving

Elastische plafondverf. Vernieuwt en verfraait plafonds met haarscheurtjes. Gebruiksklaar.

#### Toepassingsgebied

Geschikt voor binnen. Alle plafonds, al dan niet gebarsten. Ook geschikt voor keukens en badkamers.

#### Eigenschappen

Bedekt haarscheurtjes door zijn elastische componenten. 2 in 1: herstelt en decoreert. Kan perfect dienen als eindlaag. Gladde en matte afwerking. Extra wit. Vergeelt niet.

#### Kleuren

Wit

#### Verpakkingen

5 l (emmer)

### 2. Verwerking van het product

Niet aanbrengen bij grote hitte of bij temperaturen lager dan 10°C.

#### Rendement

± 5 m<sup>2</sup>/l (afhankelijk van de ondergrond).

#### Droogtijd

Duimdroog: na 2-3 uren.

Tussen 2 lagen: 12-24 uren.

Volledige droging na 3 à 4 dagen.

#### Reiniging gereedschap

Na gebruik het materiaal reinigen met water.

### 3. Ondergrond en gebruiksaanwijzing

#### Vorbereiding ondergrond

##### Nieuwe muren en plafonds:

Het te behandelen oppervlak moet droog, ontvet en ontstofst zijn.

##### Reeds geschilderde muren en plafonds:

Reinigen met ammoniakwater en laten drogen. Loskomende deeltjes of slecht hechtende verf verwijderen. Scheuren en gaten repareren met een aangepast Polyfilla product. Schuren en ontstoffen.

#### Gebruiksaanwijzing

Gebruiksklaar. Niet verdunnen. Licht omroeren vóór gebruik. 1 à 2 lagen gelijkmatig aanbrengen met een verfrol met korte haren (tot 5 mm). Gebruik een verfborstel voor de hoeken en kanten.

#### Afwerking

Kan perfect dienen als eindlaag of overschilderd worden met een witte of gekleurde kwaliteitsacrylverf.

### 4. Veiligheid en bewaring

#### Veiligheid

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

Na aanraking met de huid, onmiddellijk wassen met veel water.

Afval niet in de gootsteen werpen.

#### VOS gehalte

Eu-grenswaarde voor dit product (cat. A/a): 30 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 5 g/l VOS.

#### Bewaring

In gesloten verpakking bewaren.

Koel, droog en vorstvrij bewaren.

Deze technische fiche, op datum van september 2015, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe fiche bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245  
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

[www.polyfilla.be](http://www.polyfilla.be)