

Polyfilla

Vlekken Primer

MUREN EN PLAFONDS



1. Productomschrijving

Dekkende primer om vlekken te isoleren vóór het schilderen of behangen.
Gebruiksklaar.

Toepassingsgebied

Geschikt voor binnen. Deze primer is geschikt voor binnen op de meeste ondergronden zoals pleisterwerk, sierpleister, gipskartonplaten, beton, cement, baksteen en natuursteen.

Eigenschappen

Polyfilla Vlekken Primer is de ideale grondlaag voor te schilderen of te behangen oppervlakken die vlekken vertonen van vocht, nicotine, vet, roest, stift, potlood, teer, enz. Polyfilla Vlekken Primer isoleert de vlekken en voorkomt vlek- en kleurdoorslag in de eindlaag. Gemakkelijk, snel en zonder spatten aan te brengen.

Kleuren

Wit

Verpakkingen

1l, 2,5l

2. Verwerking van het product

Rendement

8m²/liter (afhankelijk van de ondergrond).

Droogtijd

Droog en overschilderbaar: na 2 tot 3 uren.

Reiniging gereedschap

Gereedschap meteen na gebruik reinigen met white spirit.

3. Ondergrond en gebruiksaanwijzing

Vorbereiding ondergrond

De ondergrond moet droog, zuiver, stof- en vetvrij zijn. Loszittende delen of slecht hechtende verflagen verwijderen. Scheuren en gaten repareren met een geschikt Polyfilla Vulmiddel. Sterk poederende ondergronden eerst behandelen met Polyfilla Poederende Ondergronden Primer. Laten drogen.

Gebruiksaanwijzing

Gebruiksklaar product, niet verdunnen. Goed roeren voor gebruik. 1 laag Polyfilla Vlekken Primer aanbrengen met een borstel of met een kortharige rol. Eventueel een tweede laag aanbrengen als de eerste volledig droog is (na 2 tot 3 uren).

Afwerking

Kan als eindlaag worden gebruikt of na volledige droging overschilderd worden met alle verfsoorten, bekleed worden met sierpleister of behangen worden.

4. Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Ontvlambaar.

Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

Afval niet in de gootsteen werpen.

VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 349 g/L VOS. EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/g): 350 g/L (2010).

Bewaring

De verpakking goed sluiten.

Koel, droog en vorstvrij bewaren.

Deze technische fiche, op datum van september 2015, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe fiche bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

www.polyfilla.be