

# Polyfilla

## SOS Houtvuller

HOUT



### 1. Productomschrijving

Vullen en repareren: Alles in één 0-10 cm.  
Pasta – gebruiksklaar.

#### Toepassingsgebied

Geschikt voor binnen en buiten. Voor het in één keer vullen van kleine gaatjes, nerven en beschadigingen in hout. Uitstekende hechting op alle houtsoorten. Door lichtgewichtformule ideaal voor verticale reparaties. Niet geschikt voor vochtige ondergronden.

#### Eigenschappen

Direct een spiegelglad eindresultaat zonder te schuren. Lichtgewicht technologie voor nog meer vullend vermogen.

#### Kleuren

Wit

#### Verpakkingen

2x20 ml (tube)

### 2. Verwerking van het product

Niet gebruiken beneden 5°C.

#### Droogtijd

Met watergedragen verf overschilderbaar na 2 uren (bij 20°C).

Met alkydverf overschilderbaar na 24 uren (bij 20°C).

### 3. Ondergrond en gebruiksaanwijzing

#### Vorbereiding ondergrond

Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Loszittende delen verwijderen.

#### Gebruiksaanwijzing

Tube voor gebruik goed kneden. Product rechtstreeks uit de tube in scheur of gat aanbrengen. Glad afwerken met een vochtig plamuurmes. Bij toepassing buiten, direct na droging minimaal 2 keer overschilderen.

#### Afwerking

Kan met watergedragen verf na 2 uren en met alkydverf na 24 uren overschilderd worden bij 20°C.

### 4. Veiligheid en bewaring

#### Veiligheid

Buiten het bereik van kinderen houden.

Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.

Schuurstof niet inademen. Een stofmasker dragen.

Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met alle lokale, regionale, nationale of internationale regelgevingen.

#### Bewaring

Niet beneden 5°C bewaren.

Deze technische fiche, op datum van september 2015, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe fiche bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245  
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

[www.polyfilla.be](http://www.polyfilla.be)