

# Polyfilla

## Super Afbijt

HOUT



### 1. Productomschrijving

Voor het verwijderen van verf, beitsen, vernissen en 2-componentenlakken. Gebruiksklaar.

#### Toepassingsgebied

Geschikt voor binnen en buiten. Verwijdert solventgedragen (alkyd) en watergedragen (acryl) verf, beitsen, vernissen en 2-componentenlakken. Toepasbaar op alle houtsoorten en metaal. Niet toepasbaar op PVC en glasweefsel. Bij kunststof, ondergrond vooraf testen op een onopvallende plaats.

#### Eigenschappen

Resultaat gegarandeerd. Werkt al na 30 minuten. 100% efficiënt. Verwijdert meerdere verflagen in één keer. Voor alle verfsoorten.

#### Kleuren

-

#### Verpakkingen

500 ml, 1l, 2,5l

### 2. Verwerking van het product

Niet gebruiken boven 25°C. Niet in volle zon gebruiken.

#### Reiniging gereedschap

Gereedschap schoonmaken met water en zeep.

### 3. Ondergrond en gebruiksaanwijzing

#### Vorbereiding ondergrond

Niet te behandelen oppervlakken afdekken. Loszittende verflagen verwijderen met een verfkraaber of plamuurmes.

#### Gebruiksaanwijzing

Product met een borstel in een dikke laag aanbrengen. Minimaal 30 minuten laten inwerken. Bij dikkere of oude verflagen is een langere inwerktijd noodzakelijk (maximaal 4 uur). Voor een optimale werking de aangebrachte afbijt afdekken met plastic folie. Verflagen verwijderen met een plamuurmes of verfkraaber. Hardnekkige verflagen nogmaals behandelen en eventueel langer laten inwerken. Na het verwijderen ondergrond naspoelen met water. Goed laten drogen.

### 4. Veiligheid en bewaring

#### Veiligheid

Buiten het bereik van kinderen houden.

Ontvlambare vloeistof en damp.

Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken.

Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.

Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met alle lokale, regionale, nationale of internationale regelgevingen.

#### Bewaring

Koel bewaren.

Niet boven 25°C bewaren.

Verpakking goed afsluiten en opbergen.

Deze technische fiche, op datum van september 2015, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe fiche bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245  
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

[www.polyfilla.be](http://www.polyfilla.be)