

# Polyfilla

## Superfijne Plamuur

HOUT



### 1. Productomschrijving

Vullen en repareren: scheurtjes 0-2 mm.  
Pasta – gebruiksklaar.

#### Toepassingsgebied

Geschikt voor binnen en buiten. Voor het vullen van nerven, krasjes en kleine beschadigingen.  
Geschikt voor geschilderd en niet geschilderd hout.

#### Eigenschappen

Maximale laagdikte: 1 mm. Maximale diepte: 1 mm. Oplosmiddelvrij. Schuurbaar na 1 uur (20°C, 1 mm laagdikte).

#### Kleuren

Gebroken wit

#### Verpakkingen

250 g (tube)  
500 g (pot)

### 2. Verwerking van het product

Niet gebruiken beneden 5°C.

#### Droogtijd

Droog en overschilderbaar: na ca. 1 uur (20°C, 1 mm laagdikte).

#### Reiniging gereedschap

Gereedschap en handen onmiddellijk na gebruik schoonmaken met warm water.

### 3. Ondergrond en gebruiksaanwijzing

#### Vorbereiding ondergrond

Ondergrond moet schoon, droog, vet- en stofvrij zijn. Loszittende delen verwijderen. Niet geschilderd hout buitenshuis eerst behandelen met een geschikte primer.

#### Gebruiksaanwijzing

Voor gebruik pot goed doorroeren en tube goed kneden. Product met een plamuurmes dun en gelijkmatig aanbrengen. Bij gebruik buiten minimaal 2 keer overschilderen.

#### Afwerking

Overschilderbaar met alle soorten verf en beits.

### 4. Veiligheid en bewaring

#### Veiligheid

Buiten het bereik van kinderen houden.

Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.

Schuurstof niet inademen. Een stofmasker dragen.

Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met alle lokale, regionale, nationale of internationale regelgevingen.

#### Bewaring

Niet beneden 5°C bewaren.

Deze technische fiche, op datum van september 2015, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe fiche bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245  
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

[www.polyfilla.be](http://www.polyfilla.be)