



**AkzoNobel**

# CE PRESTATIEVERKLARING

volgens toevoegsel III van de verordening (EU) Nr. 305/2011  
(Bouwproductenverordening)

**DoP\_[NL]\_325209242\_1\_001**

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

**Polyfilla Quick & Easy Houtkit**

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Chargennummer: zie verpakking van het product

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Voegkitten voor afdichtingen in gevels  
EN 15651-1: F-EXT-INT  
KLASSE 12,5P

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

AkzoNobel Paints Belgium NV/SA - G. Levisstraat 2 - B-1800 Vilvoorde

5. Naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: niet relevant

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 3  
Systeem 3 voor brandgedrag

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

Het geregistreerde keuringsbureau GINGER CEBTP (0074) heeft het producttype volgens EN 15651-1 en het brandgedrag volgens systeem 3 getest en het volgende verstrekt: test rapport.

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven: niet relevant



9. Aangegeven prestatie:

Conditionering : Procedure A (volgens ISO 8339)  
Ondergrond : Aluminium  
Beton

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	klasse E	EN 15651-1:2012
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen voor milieu en gezondheid	NPD (*)	
Water- en luchtdichtheid		
Standvermogen	≤ 3 mm	
Volumekrimp	≤ 25 %	
Elastisch vormherstel	< 40%	
Adhesie/cohesie bij blijvende rek na onderdompeling in water	NF	
Rek bij breuk	≥ 100 %	
Trekeigenschappen na onderdompeling in water (bij 23°C)	≥ 100 %	
Duurzaamheid	conform	

(\*)Zie veiligheidsinformatieblad

NPD: No Performance Determined / geen prestatie bepaald

NF: No failure / geen breuk

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product voldoet: niet relevant

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Anita Drewes  
Director Product Safety & Regulatory Affairs and Quality  
AkzoNobel Decorative Paints

Sassenheim, 20 juni 2014



AkzoNobel



0074

AkzoNobel Paints Belgium NV/SA - G. Levisstraat 2 - B-1800 Vilvoorde

14

**CD\_[NL]\_ 325209242\_1\_001**

## **Polyfilla Quick & Easy Houtkit**

EN 15651-1

Voegkitten voor niet-constructieve toepassing in gebouwen en voor beloopbare oppervlakken – Deel 1: Voegkitten voor gevelelementen.

Typ F-EXT-INT

KLASSE 12,5P

Conditionering: Procedure A (volgens ISO 8339)

Ondergrond: Aluminium

Beton

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	klasse E	EN 15651-1:2012
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen voor milieu en gezondheid	NPD (*)	
Water- en luchtdichtheid		
Standvermogen	≤ 3 mm	
Volumekrimp	≤ 25 %	
Elastisch vormherstel	< 40%	
Adhesie/cohesie bij blijvende rek na onderdompeling in water	NF	
Rek bij breuk	≥ 100 %	
Trekeigenschappen na onderdompeling in water (bij 23°C)	≥ 100 %	
Duurzaamheid	conform	

(\*)Zie veiligheidsinformatieblad

NPD: No Performance Determined / geen prestatie bepaald

NF: No failure / geen breuk