

Polyfilla

Allesvuller - Pasta

MUREN EN PLAFONDS



1. Productomschrijving

Vullen en repareren: alles in één 0-10 cm.
Pasta – gebruiksklaar

Toepassingsgebied

Geschikt voor binnen en buiten. Voor het repareren en vullen van gaten en scheuren tot 1 cm diep in één keer. Uitstekende hechting op bijna alle ondergronden zoals pleister, baksteen, steen en beton. Niet toepassen op vochtige ondergronden, plastic en metaal.

Eigenschappen

Krimpt niet. Schroef-, spijker- en boorvast. Maximale laagdikte: 1 cm. Maximale diepte: 2 cm.

Kleuren

Wit

Verpakkingen

330 g (tube), 500 g

2. Verwerking van het product

Niet gebruiken beneden 5°C.

Droogtijd

Overschilderbaar: na 24 uren (20°C, 1 cm laagdikte).

Reiniging gereedschap

Gereedschap en handen direct na gebruik reinigen met warm water.

3. Ondergrond en gebruiksaanwijzing

Vorbereiding ondergrond

Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Loszittende delen verwijderen.

Gebruiksaanwijzing

Voor gebruik pot goed doorroeren en tube goed kneden. Product kan direct uit de pot of tube worden verwerkt. Product stevig in de beschadiging drukken met een plamuurmes. Voor gaten dieper dan 1 cm, in meerdere lagen vullen, met voldoende droogtijd tussen de lagen. Voor een superglad resultaat afwerken met een vochtig plamuurmes. Na droging eventueel schuren.

Afwerking

Overschilderbaar met alle soorten verf. Bij toepassing buiten: direct na droging overschilderen met minimaal 2 lagen.

4. Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Buiten het bereik van kinderen houden.

Contact met de ogen, de huid en de kleding vermijden.

Schuurstof niet inademen. Draag een stofmasker.

Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met alle lokale, regionale, nationale of internationale regelgevingen.

Bewaring

Niet beneden 5°C bewaren.

Deze technische fiche, op datum van september 2015, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe fiche bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

www.polyfilla.be