

Polyfilla

Primer Vlekken

MUREN EN PLAFONDS



1. Productomschrijving

Dekkende, watergedragen primer om vlekken te isoleren vóór het schilderen of behangen. Gebruiksklaar.

Toepassingsgebied

Geschikt voor binnen op de meeste ondergronden zoals geveerd pleisterwerk, sierpleister, beton, cement, baksteen, poreuze stenen en hout.

Eigenschappen

De ideale grondlaag voor te schilderen of te behangen oppervlakken die vlekken vertonen van vocht, nicotine, vet, roest, stift, potlood, teer, enz. Polyfilla Primer Vlekken isoleert de vlekken en voorkomt vlek- en kleurdoorslag in de eindlaag. Gemakkelijk, snel en zonder spatten aan te brengen.

Kleur

Wit

Verpakkingen

1l, 2,5l

2. Verwerking van het product

Rendement

8m²/L/laag (afhankelijk van de ondergrond).

Droogtijd

Droog na 2 uur.

Voor een optimaal vlekisolerend vermogen: overschilderbaar na 24 uur.

Indien er geen vlekken geïsoleerd moeten worden: overschilderbaar na 4 uur.

Reiniging gereedschap

Gereedschap meteen na gebruik reinigen met lauw water en zeep.

3. Ondergrond en gebruiksaanwijzing

Vorbereiding ondergrond

De ondergrond moet droog, zuiver, stof- en vetvrij zijn. Loszittende delen of slecht hechtende verflagen verwijderen. Scheuren en gaten repareren met een geschikt Polyfilla Vulmiddel.

Gebruiksaanwijzing

Gebruiksklaar product, niet verdunnen. Goed roeren voor gebruik. 1 laag Polyfilla Primer Vlekken aanbrengen met een borstel of met een muurverfrol. Voor een optimaal isolerend vermogen 24 uur wachten met overschilderen.

Afwerking

Kan als eindlaag worden gebruikt of na volledige droging overschilderd worden met alle muurverven.

4. Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Buiten bereik van kinderen bewaren. Afval niet in de gootsteen werpen.

VOS gehalte

Dit product bevat maximaal 1 g/L VOS. EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/g): 30 g/L (2010).

Bewaring

De verpakking goed sluiten. Koel, droog en vorstvrij bewaren.

Deze technische steekkaart, op datum van 1-12-2019, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.24.111

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer: +32 (0)70.245.245

Akzo Nobel Paints Belgium NV/SA, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde +32 (0)2.254.22.11

www.levis.info