

# Polyfilla

## Sneldrogende Houtplamuur

HOUT



### 1. Productomschrijving

Vullen en repareren: scheurtjes 0-2 mm.  
Pasta – gebruiksklaar.

#### Toepassingsgebied

Geschikt voor binnen en buiten. Voor lakbeschadigingen in hout, metaal, polyester en bestaand schilderwerk. Niet geschikt voor verse verflagen.

#### Eigenschappen

Maximale dikte per laag: 1mm. Maximale totale diepte: 2 mm.

#### Kleuren

Wit

#### Verpakkingen

200 g (tube)  
400 g (pot)

### 2. Verwerking van het product

Niet gebruiken beneden 5°C.

#### Droogtijd

Overschilderbaar en schuurbaar na 30 minuten (20°C, 1 mm laagdikte).

#### Reiniging gereedschap

Gereedschap reinigen met terpentijn.

### 3. Ondergrond en gebruiksaanwijzing

#### Vorbereiding ondergrond

Ondergrond moet schoon, droog, vet- en stofvrij zijn. Loszittende delen verwijderen en de ondergrond schuren.

#### Gebruiksaanwijzing

Product met een plamuurmes dun en gelijkmatig aanbrengen. Tip: voor verflagen jonger dan een half jaar wordt Polyfilla Lakplamuur of Superfijne Plamuur geadviseerd. Tip: voor onbehandeld metaal of metaal met verflagen jonger dan een half jaar, wordt Polyfilla Polyester Plamuur geadviseerd.

#### Afwerking

Overschilderbaar met alle soorten verf.

### 4. Veiligheid en bewaring

#### Veiligheid

Buiten het bereik van kinderen houden.

Ontvlambare vloeistof en damp.

Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken.

Schuurstof niet inademen. Een stofmasker dragen.

Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.

Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met alle lokale, regionale, nationale of internationale regelgevingen.

#### Bewaring

Koel bewaren.

Niet bewaren beneden 5°C.

In goed gesloten verpakking bewaren.

Deze technische fiche, op datum van december 2022, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe fiche bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245  
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, PB 80 - Leuvensesteenweg 248 B, B-1800 Vilvoorde

Tel. +32 (0)2.254.22.11

[www.polyfilla.be](http://www.polyfilla.be)